

Yubii™

Era Fit^M BD

Para cortinas exteriores y persianas, con receptor radio bidireccional integrado

Motor tubular con fin de carrera electrónico y receptor radio bidireccional integrado.

Tamaño M Ø 45 mm



Características técnicas

Código	E FIT M 817 BD	E FIT M 1517 BD	E FIT M 3017 BD	E FIT M 4012 BD	E FIT M 5012 BD
Datos eléctricos					
Alimentación (Vac/Hz)	230/50				
Absorción (A)	0.55	0.75	1.10		
Potencia (W)	120	170	250	245	250
Potencia consumida stand-by (W)	<0.5				
Performance					
Par (Nm)	8	15	30	40	50
Velocidad (rpm)	17		12		
Peso levantado* (kg)	15	28	56	75	95
Números de revoluciones antes del stop	92				
Tiempo de funcionamiento (min)	4				
Datos dimensionales y generales					
Largo (L) (mm)	426	451	486		
Peso del motor (kg)	2.15	2.45	2.65		
Dimensiones del embalaje (mm)	90x90x465	90x90x500	90x90x530		

Índice de protección IP44.

*Valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 60 mm.

Código	Descripción	Uds./Paq.	Certificaciones
E FIT M 817 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg*	1	NF CE
E FIT M 1517 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	NF CE
E FIT M 3017 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	NF CE
E FIT M 4012 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg*	1	NF CE
E FIT M 5012 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg*	1	NF CE

*Peso levantado, valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 60 mm.

Productos disponibles también en paquetes múltiples. Póngase en contacto con su distribuidor de referencia para obtener información adicional.

yubii.niceforyou.com

Nice